

Mașini combinate, Mașini universale de tâmplărie

Mașină universală pentru tâmplărie Robland NX410 II

Producător: ROBLAND - Belgia

Vezi online

Descriere

- Masa laterală susținută de braț telescopic, atașată mesei mobile din aluminiu;
- Este dotată cu riglă transversală cu limitatori reversibili;
- Riglă transversală și de unghi;
- Se reglează la unghiuri între -45 / +45 grade;
- Este dotată cu dispozitiv cu excentric pentru fixare material pe masa mobilă;
- Carcasă de protecție a axului de frezare este utilată în vederea protejării operatorului în timpul lucrului.
- Riglele de ghidare sunt confecționate din aluminiu;
- Axul de frezare are diametrul de 30 mm și lungimea utilă de 120 mm.
- Acesta se reglează pe verticală cu ajutorul unei manivele având cursă de până la 140 mm;
- Riglă de ghidare pentru masa de îndreptare.
- Este confecționată din aluminiu.
- Dimensiunile generoase ajută la facilitare operației de îndreptare.
- Se reglează la orice unghi, fără să existe fante față de masa de lucru, datorită suportului pivotant cu design special;

Atribute produs

- **Producător:** ROBLAND - Belgia
- **Tip produs:** Atelier, Industrial
- **Circular:** 1
- **Lungime masă mobilă:** 1450 mm (opțional 2050 mm)
- **Lățime masă mobilă:** 320 mm
- **Diametru maxim pânză (Ø):** 315 mm
- **Înălțime maximă de tăiere la 90°:** 107 mm

- **Înălțime maximă de tăiere la 45°:** 70 mm
- **Lățime de tăiere în partea dreaptă:** 900 mm
- **Lungime de tăiere:** 1600 mm (opțional 2000/ 2500 mm)
- **Dimensiuni masă fixă:** 1150 x 405 mm
- **Diametru pânză incizoare (Ø):** 100 x 20 mm
- **Putere motor circular:** 2.2 kW - monofazic, 4.85 kW - trifazic
- **Turație pânză principală:** 4500 rpm
- **Freză:** 2
- **Cursă ax:** 140 mm
- **Înălțime utilă ax:** 122 mm
- **Turații de lucru:** 3000/ 6000/ 7500/ 10000 rpm
- **Diametru maximă sculă frezare (Ø):** 180 mm
- **Diametru ax freză (Ø):** 30 mm (opțional 50 mm)
- **Putere motor freză:** 2.2 kW - monofazic, 4.85 kW - trifazic
- **Îndreptare + rindeluire la grosime:** 3 + 4
- **Lungime totală mese:** 1800 mm
- **Lățime utilă de îndreptare:** 410 mm
- **Șpan maxim de lucru:** 4 mm
- **Unghi înclinare riglă de ghidare:** 0°-45°
- **Turație arbore port-cuțit:** 5500 rpm
- **Diametru arbore port-cuțit (Ø):** 70 mm
- **Număr cuțite pe arbore:** 3 buc
- **Dimensiuni cuțite:** 410x25x3 mm
- **Lățime utilă de rindeluire:** 410 mm
- **Înălțime maximă de rindeluire:** 230 mm
- **Putere motor îndreptare + rindeluire:** 2.2 kW - monofazic, 4.85 kW - trifazic
- **Viteze de avans:** 6 m/min
- **Găurire:** 5
- **Mandrină reglabilă:** 0 - 16 mm
- **Cursă în adâncime (longitudinală):** 0 - 140 mm
- **Cursă laterală (transversală):** 0 - 165 mm
- **Cursă pe înălțime:** 0 - 85 mm
- **Diametru hotă exhaustare (Ø):** 100 mm + 60 mm protecție circular
- **Greutate:** 640 kg
- **Tensiune de alimentare:** 230V sau 400V

Vezi produsul pe site

TEHNOHOLZ GROUP SRL

RO24490988

Str. Crinului 15, Jud. BACĂU, Loc. COMĂNEȘTI