

Generatoare aer cald

Generator aer cald cu tiraj natural FABBRI F28SV

Modelul **Fabbri F28SV** reprezintă varianta de bază din seria de generatoare de aer cald Fabbri, oferind un debit de aer cald de **2.200 m³/h** — ideal pentru încălzirea atelierelor sau halelor mici, cu o suprafață cuprinsă între **100 - 150 m²** și o înălțime de aproximativ **4 metri**.

Cu o **putere termică maximă de 34 kW**, acest generator asigură o încălzire rapidă și eficientă a spațiilor de lucru.

Având o **amprentă la sol de puțin peste 0,5 m²**, echipamentul ocupă un spațiu minim, păstrând zona de lucru liberă.

Camera de ardere, cu un volum de aproximativ **0,08 m³**, permite alimentarea cu **bucăți de lemn, brichete, turbă sau alte tipuri de combustibil solid**, oferind flexibilitate și economie în exploatare.

Producător: Fabbri - Italia

Vezi online

Descriere

- Cuptor orizontal din oțel termic cromat din oțel inoxidabil, armat cu nervuri
- Două sau trei schimbătoare de fum
- Manta interioară din tablă lucioasă pentru cavitate și izolație
- Acoperire exterioară în tablă zincată
- Cadru de profil vopsit
- Uși pentru încărcare cu grile refractare și detașabile
- Panouri refractare pentru curățarea țevilor
- Ventilatoare centrifuge cu admisie dublă pentru livrarea de aer cald, care funcționează și la turații reduse fiind dispuse pe suspensii elastice speciale, acționate de unul sau mai multe motoare electrice
- Panou electric de comandă și control
- Termostat de reglare.
- Acest generator de aer cald funcționează pe bază de combustibil solid (lemn- cărbune – brichete - deșeuri lemnoase).
- Modelul F28 **NU** poate fi dotat cu ventilator pentru tiraj forțat.

Întreținere:
Întreținerea curentă constă în **îndepărtarea cenușii depuse**, prin deschiderea ușii camerei de ardere.
O dată sau de două ori pe an se recomandă efectuarea unei **curățări generale a conductelor**, pentru a menține eficiența termică și siguranța în exploatare.

Atribute produs

- **Producător:** Fabbri - Italia
- **Lățime:** 550 mm
- **Lungime:** 920 mm
- **Înălțime:** 1400 mm
- **Diametru racord coș de fum:** 160 mm
- **Diametru conducte de alimentare cu aer cald:** 2 x 180 mm
- **Cameră de ardere:** 160 mm
- **Lățimea focarului:** 500 mm
- **Lățimea cuptorului:** 400 mm
- **Înălțimea focarului:** 590 mm
- **Putere ventilator alimentare aer cald:** 0.14 kW
- **Putere extractor fum:** N/A
- **Combustibili:** deșeuri lemnoase – lemn – turbă - brichete
- **Consum combustibil:** 13 kg/h
- **Debit de aer (15°):** 2200 mc/h
- **Randament de conversie:** 25.000 Kcal/h
- **Putere termică degajată de camera de ardere:** 34 kW
- **Suprafață aproximativă încălzită:** 100 / 150 m2 - 500 m3
- **Tensiune de alimentare:** 230V
- **Model:** F28SV

Vezi produsul pe site

TEHNOHOLZ GROUP SRL

RO24490988

Str. Crinului 15, Jud. BACĂU, Loc. COMĂNEȘTI