

Mașini combinate, Mașini universale de tâmplărie

Mașină universală de tâmplărie cu 5 operații SICAR - C400

Producător: SICAR - Italia

Vezi online

Descriere

- Mașină industrială, robustă cu mese din fontă;
- Grosime maximă șpan pentru îndreptare la grosime de 4 mm;
- Grosime minimă - maximă rindeluire la grosime 4 - 220 mm;
- Rigla de ghidare pentru îndreptare de 1500x150 mm;
- Masa laterală susținută de brațul telescopic este dotată cu riglă transversală;
- Panoul de comandă poziționat ergonomic în partea din față a circularului;
- Riglă transversală extensibilă, reglabilă la unghi cu două limitatoare;

Atribute produs

- **Producător:** SICAR - Italia
- **CIRCULAR DE FORMATIZAT:** :
- **Putere motor pânză principală S1 (100%):** 3 kW
- **Diametru maxim pânză principală:** 300 mm
- **Turație pânză principală:** 4500 rpm
- **Înălțime maximă de tăiere la 90° / 45°:** 95 / 75 mm
- **Diametru pânză incizoare Ø:** 90 mm
- **Turație pânză incizoare:** 7000 rpm
- **Diametru panza incizoare:** 22 mm
- **Lățime de tăiere în partea dreaptă:** 730 mm
- **Lungime riglă paralelă:** 1050 mm
- **Dimensiuni extensie masă mobilă:** 860x490 mm
- **Lungime masă mobilă:** 2200 mm
- **Lungime riglă transversală:** 1350 - 2420 mm
- **Diametru hotă de exhaustare:** 120 mm
- **FREZĂ:** :

- **Diametru ax standard:** 30/35/50 mm
- **Turație de lucru (4 trepte):** 2000 / 3100 / 4400 / 7000 rot/min
- **Înălțime ax:** 115 mm
- **Lungimea axului:** 105 mm
- **Diametru maxim freză:** 180 mm
- **Dimensiuni masă:** 326x1112 mm
- **Dimensiuni rigle (dreapta / stânga):** 395x395mm
- **Adâncime de cepuire:** 65 mm
- **Diametru hotă exhaustare:** 120 mm
- **ÎNDREPTARE:** :
- **Putere motor:** 3 kW
- **Turație arbore port cuțit:** 5700U/min
- **Diametru arbore port cuțit:** 70 mm
- **Grosime maximă șpan:** 4 mm
- **Nr. cuțite:** 3 bucăți
- **Dimensiuni cuțite:** 400x25x3 mm
- **Lungime mese:** 1800 mm
- **Dimensiuni riglă:** 1500x150mm
- **RINDELUIRE LA GROSIME:** :
- **Lățime de lucru:** 400 mm
- **Grosime maximă de lucru:** 220 mm
- **Grosime minimă de lucru:** 4 mm
- **Viteză de avans:** 7 m/min
- **UNITATE DE GĂURIT:** :
- **Lungime masă:** 500x250 mm
- **Viteză de rotație:** 5700 rpm
- **Diametru coadă burghiu:** 0-16 mm
- **Cursă longitudinală:** 205 mm
- **Cursă transversală găurire:** 95 mm
- **Cursă verticală:** 90 mm
- **Greutate:** 690 kg
- **Dimensiuni de gabarit:** 2400 × 1800 × 875 mm
- **Model:** C400

Vezi produsul pe site

TEHNOHOLZ GROUP SRL

RO24490988

Str. Crinului 15, Jud. BACĂU, Loc. COMĂNEȘTI