

Circulare radiale

Circular radial de retezat Maggi BEST1250

Producător: MAGGI - Italia

Vezi online

Descriere

Precizie și flexibilitate pentru profesioniști

Fierăstrăul radial Maggi BEST 1250 oferă tăieri precise la 90° și unghiuri de până la 45°, adaptându-se perfect nevoilor atelierelor de mobilă și tâmplărie. Cu o capacitate de prelucrare a panourilor din lemn și a plăcilor din lemn masiv de până la 3 metri, acest utilaj asigură rezultate impecabile în fiecare proiect.

Construcție robustă pentru durabilitate extinsă

Structura solidă din fontă și oțel a fierăstrăului BEST 1250 garantează stabilitate și longevitate. Masa de lucru din MDF și ghidajele din oțel călit permit o alunecare lină a capului de tăiere pe cei 8 rulmenți cu bile, asigurând o operare fără efort și o precizie constantă.

Siguranță și eficiență în utilizare

Echipat cu un motor de 3 kW (4CP) dotat cu frână automată și un sistem electric cu protecție la suprasarcină, BEST 1250 prioritizează siguranța operatorului. Apărătoarea pânzei fonoizolantă și butonul de urgență contribuie la un mediu de lucru sigur, în timp ce brațul pivotant și capul de tăiere înclinabil oferă versatilitate maximă în operațiunile de tăiere.

Flexibilitate maximă pentru tăieri complexe

Brațul pivotant al fierăstrăului radial Maggi BEST 1250 se poate roti până la 45° în stânga și dreapta, iar capul de tăiere se poate înclina între 0° și 45°, cu oprire și blocare la orice unghi intermediar. Această flexibilitate excepțională permite realizarea unei game variate de operațiuni de tăiere, oferind soluții ideale pentru proiecte complexe și detaliate în tâmplărie.

Siguranță sporită pentru operator

Fierăstrăul radial Maggi BEST 1250 este echipat cu un apărător complet al pânzei, fonoizolant, dotat cu microîntrerupător de siguranță, sistem anti-recul și un blat de lucru generos dimensionat. Butonul de urgență asigură oprirea imediată în caz de necesitate, toate aceste caracteristici contribuind

la protecția maximă a operatorului în timpul procesului de tăiere.
Construcție solidă și precizie excepțională

Fierăstrăul radial Maggi BEST 1250 impresionează printr-o construcție robustă, având brațul și baza fabricate din fontă de înaltă calitate, asigurând stabilitate maximă. Ghidajele interschimbabile, realizate din oțel călit, garantează o rezistență îndelungată. Capul de tăiere glisează lin pe 8 rulmenți cu bile, oferind mișcări precise și fără efort, esențiale pentru rezultate de tăiere impecabile.
Performanță de vârf pentru lucrări intense

Echipat cu un motor puternic de 4 CP și o capacitate maximă de tăiere de până la 125 mm, fierăstrăul radial Maggi BEST 1250 este ideal pentru operațiuni de lucru grele, precum debitarea grinzilor și a diferitelor structuri de construcții. Reglarea rapidă a înălțimii de tăiere se realizează simplu datorită mânerului frontal de ridicare, economisind timp prețios în procesul de lucru. **Dotări standard**

- Diametru hotă exhaustare rumeguș de 60mm / 100 mm;
- Motor cu frână electromagnetică;
- Mecanism cu rol de contra greutate;
- Capotă de protecție a pânzei;
- Dispozitiv de împingere material;
- Hota de exhaustare pentru rumeguș;
- Fierăstrău cu braț radial de mare capacitate, având cursa de tăiere max. 1155 mm;
- Adaptabilitatea, versatilitatea, precizia de tăiere, întreținerea ușoară fac din acest circular radial de retezat un utilaj necesar pentru utilizarea zilnică a fiecărei tâmplării;
- Este adecvat pentru formatizarea diverselor materiale, la unghiuri de 0° si 45° sau unghiuri intermediare. Panza de debitare este antrenată direct de axul motorului;
- Înălțimea maximă standard de lucru este de 200 mm, iar motorul standard are o putere de 3 kW.

Dotări opționale:

- Pânze Ø 565 x 4,5 x 30 Z =96;
- Laser de ghidare pentru indicarea exactă de tăiere;

- Masă cu role, reglabilă pe înălțime 500x1500 mm;

* **Poze cu titlu informativ, poate include dotări opționale**

Atribute produs

- **Producător:** MAGGI - Italia
- **Înălțimea maximă de tăiere:** 125 mm
- **Lățime maximă de tăiere:** 1155 x 20 (h) mm
- **Lățime minimă de tăiere:** 1060 x 125 (h) mm
- **Lungime maximă de tăiere:** infinit
- **Lățime de tăiere la 45° (stânga):** 555 - 610 mm
- **Lățime de tăiere la 45° (dreapta):** 745 - 800 mm
- **Înălțime de la masă până la pânză:** 45° / 0 - 80 mm
- **Înălțimea maximă de tăiere la 45 grade:** 80 mm
- **Diametru pânză (Ø):** 400 mm
- **Diametru alezaj pânză (Ø):** 30 mm
- **Dimensiunea mesei de lucru:** 2400 x 1580 x 25 mm
- **Diametru hotă exhaustare capotă (Ø):** 60 mm
- **Diametru hotă exhaustare posterioară (Ø):** 100 mm
- **Putere motor:** 3 kW
- **Turație de lucru:** 2800 rot/min
- **Tensiune alimentare:** 400 V
- **Dimensiuni ambalat:** 2400 x 820 x 1100 mm - 380 kg
- **Dimensiuni de gabarit:** 2400 x 1620 x 2020 mm
- **Greutate:** 344 kg
- **Model:** BEST1250

Vezi produsul pe site

TEHNOHOLZ GROUP SRL

RO24490988

Str. Crinului 15, Jud. BACĂU, Loc. COMĂNEȘTI