

Aspiratoare praf și rumeguș locale, Sisteme de exhaustare

Aspirator pentru praf tip CICLON Holzmann RLE3000

Aspiratorul pentru praf tip ciclon **HOLZMANN RLE3000** este proiectat pentru a asigura o **curățenie eficientă** și **menținerea unui mediu de lucru fără praf** în atelierele de prelucrare a lemnului. Datorită tehnologiei avansate de separare ciclon, particulele de praf și rumegușul sunt separate eficient de fluxul de aer înainte de a ajunge în cartușul de filtrare.

Preț: €1,666.00 + TVA

Producător: HOLZMANN Maschinen

Vezi online

Descriere

Caracteristici principale Holzmann RLE3000

- **Telecomandă** – permite activarea și dezactivarea colectorului de la distanță, oferind confort și eficiență în utilizare.
- **Manometru pentru presiune statică** – indică presiunea de lucru, ajutând la monitorizarea performanței și la prevenirea înfundării sistemului.
- **Separator ciclon** – tehnologia ciclon separă particulele mari de praf și rumeguș, reducând încărcătura pe cartușul de filtrare și prelungind durata de viață a acestuia.
- **Cartuș de filtrare de înaltă eficiență** – reține particulele fine de praf, menținând calitatea aerului în atelier și protejând sănătatea utilizatorului.
- **Sistem robust de construcție** – fabricat din materiale rezistente, colectorul de praf este potrivit pentru utilizare intensivă în medii industriale.
- **Conectivitate ușoară** – se poate conecta rapid la diverse tipuri de mașini pentru prelucrarea lemnului (mașini de rindeluit, circulare, freze etc.).

Avantaje

- Separare eficientă a prafului și rumegușului pentru o performanță constantă
- Reducerea uzurii cartușului de filtrare datorită tehnologiei ciclon
- Control la distanță pentru o operare rapidă și comodă
- Îmbunătățirea calității aerului în atelier prin reținerea particulelor fine
- Creșterea duratei de viață a sculelor și echipamentelor prin eliminarea eficientă a prafului

Separare în separatorul ciclon cu cartuș de filtrare

- Tehnologia de separare ciclon permite separarea eficientă a particulelor mari de rumeguș și praf de fluxul de aer, reducând sarcina asupra cartușului de filtrare și îmbunătățind performanța generală a colectorului de praf.

Adaptor de intrare pentru conectarea a maximum 3 mașini de prelucrare a lemnului

- Poți conecta până la **3 mașini simultan** la sistemul de colectare a prafului, asigurând o eficiență maximă în atelier.
- Ideal pentru conectarea la mașini de rindeluit, freze, circulare și alte echipamente de prelucrare a lemnului.

Telecomandă pentru pornirea/oprirea colectorului de praf

- Permite **controlul convenabil** de la distanță, eliminând necesitatea de a opri lucrul pentru a activa sau dezactiva colectorul.
- Crește eficiența în utilizare și confortul în timpul lucrului.

Dispozitiv de transport (roți)

- Colectorul este echipat cu **roți robuste**, ceea ce permite **mutarea ușoară** în atelier sau pe șantier.
- Mobilitatea sporită permite repoziționarea rapidă în funcție de cerințele de lucru.

Afișaj pentru timpul de funcționare al mașinii

- Afișează timpul total de utilizare al colectorului de praf, ajutând la **monitorizarea performanței** și la **programarea întreținerii periodice**.

Curățare automată a cartușului de filtrare

- După oprirea colectorului de praf, sistemul inițiază automat procesul de curățare a cartușului de filtrare, prevenind acumularea prafului și menținând o **performanță constantă**.
- Include **sac pentru colectarea prafului** pentru o eliminare rapidă și curată a reziduurilor.

Recipient de colectare pe roți, cu vizor pentru verificarea nivelului de umplere

- Recipientul de colectare este echipat cu **roți**, facilitând golirea rapidă și ușoară.
- Vizorul transparent permite verificarea rapidă a nivelului de umplere, astfel încât să știi când este necesar să golești recipientul.

Atribute produs

- **Producător:** HOLZMANN Maschinen
- **Debit de aer maxim:** 3200 m3/h
- **Volum sac decantor:** 80 litri
- **Volum sac colector:** 227 litri
- **Vacuum:** 2470 Pa
- **Diametru ventolă (Ø):** 400 mm
- **Putere motor:** 3 kW
- **Nivelul presiunii acustice:** 74 dB(A)
- **Nivelul puterii acustice:** 87 dB(A)

- **Tensiune de alimentare:** 400 V – 3 Phase – 50 HZ
- **Greutate:** 197 kg
- **Cod EAN:** 9120132141134
- **Model:** RLE3000

Vezi produsul pe site

TEHNOHOLZ GROUP SRL

RO24490988

Str. Crinului 15, Jud. BACĂU, Loc. COMĂNEȘTI