


Circulare multilamă

# Minigater pentru tăiere lamele DANIBRUM DGL25

Producător: DANIBRUM - România

Vezi online

## Descriere

- Utilaj special proiectat pentru a produce semifabricate subțiri, cunoscute sub numele de lamele, prin procesarea prismelor de lemn. Aceste lamele sunt esențiale în industria parchetului stratificat și sunt utilizate pe scară largă pentru placarea unei varietăți de produse, inclusiv uși, grinzi și alte elemente de mobilier. Inspirat din mecanismul tradițional al gaterelor de debitat, utilajul este echipat cu un motor puternic care acționează o volantă, responsabilă pentru mișcarea verticală a cadrului care susține pânzele de tăiere.
- Inovativul sistem de avansare a prismelor către pânzele de tăiere este conceput pentru eficiență maximă și precizie. Acesta include role metalice canelurate amplasate strategic atât în partea inferioară, cât și în cea superioară a utilajului, asigurând o alimentare constantă și uniformă a materialului spre zona de prelucrare.
- Ceea ce distinge cu adevărat acest utilaj este structura sa robustă, care garantează nu doar durabilitatea și rezistența la solicitări intense, ci și o calitate superioară a prelucrării. Datorită acestei construcții solide, echipamentul se încadrează în categoria utilajelor 'heavy-duty', fiind ideal pentru utilizarea intensivă în cadrul producției industriale de mare volum.

- Această combinație între funcționalitate avansată, eficiență în prelucrare și durabilitate face din acest utilaj o alegere de top pentru profesioniștii din industria prelucrării lemnului, oferind o soluție optimă pentru creșterea productivității și îmbunătățirea calității produselor finite.

## Atribute produs

- **Producător:** DANIBRUM - România
- **Înălțime minimă de tăiere:** 60 mm
- **Înălțime maximă de tăiere:** 250 mm
- **Lățime de lucru:** cu riglă de ghidare: 30 - 90 mm, masă completă: 60 - 200 mnm
- **Grosime lamele (în funcție de esență lemn):** 2 mm
- **Putere motor:** 18 kW
- **Viteză de avans:** 0.1 – 1.5 m/min
- **Lățime cadru port-pânze:** 210 mm
- **Lungime cadru port-pânze:** 300 mm
- **Acuratețe tăiere pt înălțime <200 mm:** ±0.1 mm
- **Număr pânze:** 24 bucăți
- **Curse pe minut:** 450
- **Diametru hote exhaustare (Ø):** 3 x 100 mm
- **Capacitate de aspirare:** 1300 m3/h
- **Presiune aer comprimat:** >6 bar
- **Tensiune de alimentare:** 400 V – 3 Phase – 50 HZ
- **Dimensiuni de gabarit:** 3600 x 930 x 2500 mm
- **Greutate:** 2700 kg
- **Model:** DGL25

**Vezi produsul pe site**

TEHNOHOLZ GROUP SRL

RO24490988

Str. Crinului 15, Jud. BACĂU, Loc. COMĂNEȘTI