

Mașini universale de tâmplărie, Mașini combinate

Mașină cu 5 operații universală de tâmplărie Holzmann K5260PSMW2

Preț: €3,305.00 + TVA

Producător: HOLZMANN Maschinen

Vezi online

Descriere

Mașină universală de tâmplărie cu ax elicoidal Holzmann K5260PSMW-2 - caracteristici generale

Pentru cei care apreciază fluxurile de lucru scurte și un atelier bine organizat, **HOLZMANN K5260PSMW2** oferă o soluție multifuncțională, ce economisește spațiu, care combină mai multe utilaje puternice într-o singură unitate robustă – ideală pentru pasionații ambițioși de prelucrarea lemnului. Acest utilaj proiectat inteligent integrează într-un design compact un ferăstrău circular, o unitate de frezare cu ax vertical, o mașină de îndreptat și o mașină de rindeluit la grosime. Un element remarcabil este arborele cu cuțite elicoidale al rindelei, completat de o masă mobilă, pentru rezultate precise și profesionale. Trei motoare acționate independent deservesc fiecare unitate, asigurând performanță puternică și fiabilă pentru orice aplicație – fie că tai, rindeluiești sau frezezi. Pentru și mai multă versatilitate, utilajul poate fi echipat **opțional** cu dispozitivul de găurit și scobit **HOB310ECOLL**.

Caracteristici principale

- Pânza de ferăstrău poate fi înclinată până la 45° cu ajutorul unei roți de mână
- Arbore cu cuțite elicoidale pentru îndreptare și rindeluire la grosime, cu 2 caneluri și 24 plăcuțe tăietoare

- Masă culisantă cu masă de extensie și opritor transversal (1225–2100 mm)
- Selectarea funcțiilor prin comutator rotativ
- Putere motor freză cu ax vertical: 1,5 kW
- Putere motor ferăstrău circular: 2,2 kW
- Putere motor combinat îndreptare/grosime: 2,2 kW
- Mașină de rindeluit la grosime cu manetă de activare/dezactivare a avansului; viteză maximă de avans: 7 m/min

Echipare standard

- Pânză de ferăstrău TCT (254 × 30 × 3,0/2,2 mm)
- Furtun de aspirație (de la capota pânzei la piesa de conectare)
- 24 plăcuțe tăietoare montate din fabrică (15 × 15 × 2,5 – R150 mm)

Accesorii opționale

- Dispozitiv de deplasare UFE5K
- Unitate de scobire HOB310ECOLL

Suport de protecție ax frezare

- Ușor demontabil în cazul comutării între operații;

- Capota de protecție freză are rol de exhaustare și de protecție a operatorului;
- Primul liniar este reglabil milimetric;
- În cazul pieselor late, suportul de presare poate fi rabatat;
- Ușor reglabil în funcție de dimensiunea de lucru dorită.
- Dotat cu hotă de exhaustare.

Rabatare rapidă mese îndreptare

- Rabatarea meselor se face individual, fiecare masă având bolț opritor de siguranță;
- Capota de protecție se rabatează deasupra axului, având rol de hotă de exhaustare;
- Vizibilitate foarte bună în zona de rindeluire.

Unitate de tăiere reglabilă la unghi

- Reglajul la unghi se realizează manual;
- Capota de protecție este montată pe cuțitul divizor și culisează împreună cu unitatea de tăiere.

Construcție foarte compactă și robustă

- Raportul excelent calitate – preț în combinație cu amprenta la sol redusă, poziționează acest utilaj pe lista atelierelor la început de drum sau celor care au un regim de lucru semi-profesional;
- Toate comenzile sunt manuale, ușor și intuitiv de realizat, având stickere grafice.

Atribute produs

- **Producător:** HOLZMANN Maschinen
- **Circular:** :
- **Putere motor circular:** 2.2 kW
- **Diametru maxim pânză circular (Ø):** 254 mm
- **Turație pânză circulară:** 4000 rpm

- **Înălțime de tăiere la 90° / 45°:** 78 / 63 mm
- **Lățime de tăiere în partea dreaptă:** 710 mm
- **Masă fixă de lucru:** 920 x 410 mm
- **Masă mobilă de lucru:** 1320 x 238 mm
- **Lungime maximă de lucru:** 1300 mm
- **Dimensiuni extensie masă mobilă:** 680 x 530 mm
- **FREZĂ:** :
- **Diametru ax:** Ø 30 mm
- **Turație ax:** 1400 - 4000 - 6000 - 9000 rpm
- **Lungime ax:** 110 mm
- **Diametru deschidere masă (Ø):** 160 mm - deasupra mesei, 180 mm - sub masă
- **ÎNDREPTARE:** :
- **Putere motor S1 (100%) / S6:** 1.5 kW
- **Turație arbore port-cuțit:** 5500 rpm
- **Diametru arbore port-cuțit (Ø):** 70 mm
- **Număr cuțite pe arbore:** 24 bucăți
- **Dimensiuni cuțite:** 15 x 15 x 2.5 m
- **Lungime mese:** 1090 x 260 mm
- **Lățime utilă de lucru:** 250 mm
- **Grosime maximă de îndreptare (șpan):** 3 mm
- **Riglă de ghidare (reglabilă la unghi 90°- 45°):** 700 x 123 mm
- **Rindeluire la grosime:** :
- **Lățime de lucru:** 250 mm
- **Grosime de lucru minim/maxim:** 4 - 225 mm
- **Grosime maximă de rindeluire:** 4 mm
- **Caracteristici generale:** :
- **Dimensiuni masă fixă:** 920 x 410 mm
- **Înălțime a mesei de la sol:** 850 mm
- **Diametru hotă de exhaustare (Ø):** 100 mm
- **Greutate:** 390 kg, 420 kg
- **Dimensiuni ambalat:** 1160 x 1155 x 970 mm
- **Model:** K5260PSMW2
- **Tensiune de alimentare:** 230V sau 400V

Vezi produsul pe site

TEHNOHOLZ GROUP SRL

RO24490988

Str. Crinului 15, Jud. BACĂU, Loc. COMĂNEȘTI